

让工作更轻松!

VRR24M-C 轻快回收机



智能回收

双排冷凝器 快速回收 冷却性能更好

智能电机

- 更快的速度
- 更轻的重量

无油压缩机

- 适用于各种冷媒

更好的可视性

- 易于阅读的大型液晶显示器
- 背光显示清晰度

自清功能

- 防止不同冷媒混合在一起

微通道冷凝器

- 快速回收
- 与传统冷凝器相比，具有更好的冷却性能

型号		VRR24M-C		
适用冷媒		III类: R12, R134a, R401C, R500, 1234yf		
		IV类: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509		
		V类: R402A,R404A,R407A,R407B,R410A,R507,R32		
电源		220-240V~50/60Hz	115V~/60Hz	
电机		1HP		
转速		3000 rpm		
电流		6.5 A	12 A	
压缩机		无油润滑 风冷 活塞式		
高压保护		38.5bar/3850kPa(558psi)		
回收速率 (kg/min)		III类	IV类	V类
	气态	0.43	0.54	0.54
	液态	3.60	4.00	4.20
	推拉模式	7.50	8.50	9.50
操作温度		0 °C-40 °C		
外形尺寸		370×250×297 mm		
重量		11 kg		